REGARD DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION GAZ

Le module enterrable est conçu pour raccorder les abonnés au réseau de distribution gaz et intégrer les fonctions coupure, et détente / régulation.

Caractéristiques principales

Fabriqué en matériaux composites.

- IPX4 suivant NFEN60529
- IK09 suivant NFEN62262

Conforme aux spécifications GrDF : SBLD900 et SREG101.
Autorisation d'emploi GrDF.

Adaptés pour les branchements équipés :

- d'un robinet de coupure
- d'un régulateur détendeur de 6 à 65 m3/h avec système anti-envahissement
- d'un raccordement amont vertical ou horizontal
- d'un raccordement aval horizontal

Profondeur réglable.
Installation sous trottoir, équipé d'un dispositif de fermeture 250kN.
Prêt à raccorder ou à équiper.

Avantages

- Légèreté
- Prêt à raccorder ou à équiper
- Classe C250 (résistance 250kN)
- Profondeur réglable
- Résistances aux agents chimiques, aux solvants usuels et aux UV
- Test d'étanchéité unitaire pour module livré avec l'équipement GAZ
- Equipement gaz comprenant tube Pe amont + raccords électrosoudables
- Equipement gaz avec étanchéité des raccordements amont + aval

Usages

- Branchement individuel
- Branchement collectif
- Installation domaine privé
- Installation domaine public