

# Amplification

## > AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

**5G**  
FILTRE LTE

| Modèle                    | CAM 340             | CAM 440                         |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Référence                 | 0145329R13          | 0145050R13                      |
| Nombre d'entrées          | 3                   | 4                               |
| Bandes                    | 2x UHF<br>1x VHF/FM | 2x UHF<br>BI+FM / BIII+DAB      |
| Nombre de sorties         | 1                   |                                 |
| Prises test (-30 dB)      | -                   | 1                               |
| Bandes de fréquence (MHz) | BI+FM 47-108        | BIII+DAB 160-240<br>UHF 470-694 |
| Gain (dB)                 | 40                  |                                 |
| Niveau max. sortie (dBμV) | 116                 | 117                             |
| Atténuation (dB)          | 0...20              |                                 |
| Téléalimentation (V DC)   | -                   | 24                              |
| Consommation (W)          | 3                   | 19                              |



Boîtier en zamac

## > AMPLIFICATEURS TERRESTRE RÉSEAU

### TYPE C3

**VR**  
VOIE DE RETOUR  
RP 5-65 MHz

| Modèle                    | CAC 132          | CAC 140          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Référence                 | 0145328R13       | 0145040R13       |
| Nombre d'entrées          | 1                |                  |
| Nombre de sorties         | 2                | 1                |
| Prises test               | 1 (-20 dB)       | 1 (-30 dB)       |
| Bandes de fréquence (MHz) | 88-862 + VR 5-65 | 88-790 + VR 5-65 |
| Gain (dB)                 | 2x 32            | 40               |
| Atténuation (dB)          | 0...20           |                  |
| Réglage de pente (dB)     | 0...20           | 0...15           |
| Gain VR (dB)              | 0...18           | Passif           |
| Niveau max. sortie (dBμV) | 115              | 119              |
| Tension alimentation      | 230 VAC          |                  |
| Consommation              | 4 W              | 10 W             |



Boîtiers en zamac

## > AMPLIFICATEURS SATELLITE-TERRESTRE

### TYPE C4

**5G**  
FILTRE LTE

| Modèle                    | CAST 240                  |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Référence                 | 0145051R13                |              |
| Nombre d'entrées          | 2                         |              |
| Nombre de sorties         | 1                         |              |
| Prises test (-30 dB)      | 1                         |              |
| Bandes de fréquence (MHz) | TER 40-694 / SAT 950-2150 |              |
| Gain                      | 35 dB                     | 40 dB        |
| Niveau max. sortie        | TER 119 dBμV              | SAT 118 dBμV |
| Atténuation               | 0-20 dB                   | 0-15 dB      |
| Réglage de pente          | 0...15 dB                 | Fixe 5 dB    |
| Téléalimentation          | 13 VDC / 180 mA           |              |
| Tension alimentation      | 230 VAC                   |              |
| Consommation              | 19 W                      |              |



Boîtier en zamac

