



VMOD 601 1080P

MODULATEUR COFDM 1 SOURCE



VMOD 601 Ref 0914825R13

- 1 entrée HDMI
- Modulation DVBT
- Programmation par clavier ou PC



VMOD 603 1080P

MODULATEUR COFDM 1 SOURCE



VMOD 603 Ref 0914016R13

- 1 entrée HDMI avec Bypass
- Modulation DVBT
- Grand afficheur 2 x 16 digits
- Programmation par clavier ou PC



Modèle	VMOD 601	VMOD 603
Référence	0914825R13	0914016R13
Résolution vidéo	HDMI H.264 - bitrate 5-15 Mb/s - 480P -576P -720P - 1080i -1080P	
Entrée audio	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)	
Compression audio	AAC-LC or MPEG1-L2 – bitrate 128-384 Kb/s	
Sortie DVB-T	170-230 MHz / 470-862 MHz - Niveau > 85 dBμV att.	
Constellation - FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
Mode - MER	2K/8K - 31 dB	
Alimentation (fournie)	+ 5V	
Consommation	6 W	
Dimensions	150 x 100 x 35mm	
Poids	0.5 kg	

VMOD-2HDMI 1080P

MODULATEUR COFDM 2 SOURCES



VMOD-2HDMI

Ref 0914843R13

NOUVEAU

- 2 entrées HDMI
- Modulation DVBT
- 1 port USB pour lecture ou enregistrement
- Grand afficheur 2 x 16 digits
- Programmation par clavier ou PC

Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVBT)	177-230 MHz + 470-862 MHz
Fréquence de sortie (DVBC)	50-862 MHz
Niveau de sortie	> 85 dBμV
Constellation - FEC	QPSK, 16QAM, 64QAM
Alimentation fournie	+5V DC
Dimensions	150 x 130 x 35mm
Poids	0.9 kg



VMOD-4HDMI 1080P

MODULATEUR COFDM 4 SOURCES



VMOD-4HDMI

Ref 0914830R13

- Permet d'encoder jusqu'à 4 sources HDMI avec une résolution de 1080P pour chaque entrée.
- Les 4 sources sont disponibles en DVB-T ou DVB-C à la sortie sur 3 ou 4 canaux adjacents.
- Modèle compact, peut être monté dans un rack de 19"



Pattes de fixation
19" fournies



Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVBT)	177-230 MHz + 470-862 MHz
Fréquence de sortie (DVBC)	50-862 MHz
Niveau de sortie	95 dBμV
Constellation - FEC	QPSK, 16QAM, 64QAM
Alimentation fournie	+5V DC
Dimensions	200 x 135 x 67mm
Poids	0.6 kg



Logiciel de programmation gratuit
(Pc Windows) multilingues

