

Accessoires Bis Commutée

POUR MULTISWITCHS

BIS ACCESSORIES FOR MULTISWITCHES

> RÉPARTITEUR SAT SPLITTER



4 entrées
8 sorties DC
4 inputs
8 DC outputs
Pertes/Losses
-4dB

RC 408 Ref 0145063R13

EVO 2 SAT



> DÉRIVATEUR SAT TAP



4 entrées
4 passages -1dB
4 dérivations -12dB
4 inputs
4 lines -1dB
4 taps -12dB

DC 444 Ref 0145064R13

> ALIMENTATION POWER SUPPLY



Alimentation 15V-2,4A
15V-2.4A Power supply

ALIM MSV 15V Ref 0144424

> INJECTEUR INJECTOR



IC2000 Ref 0145062R13

> AMPLIFICATEURS CASCADABLES AMPLIFIERS

Sans alimentation / without power supply



Modèle / Model	AMP MSV 4.4 VARIABLE	AMP MSV 4.4 FIXE	AMP MSV 5.5 VARIABLE	AMP MSV 5.5 FIXE
Reference / reference	0144786R13	0144785R13	0144767	0144766
Entrées / Inputs	4 SAT	4 SAT	1 TER / 4 SAT	1 TER / 4 SAT
Alimentation Ampli + LNB	via la ligne+ jack f			
Consommation / Consumption	15 V - 300 mA	15 V - 300 mA	15 V - 425 mA	15 V - 370 mA
TERRESTRE / TERRESTRIAL 40-862 MHz				
Gain / Gain (dB)	-	-	38	10-15
Réglage d'atténuation / attenuation	-	-	-20	-
Niveau d'entrée max / Max input level	-	-	77	94
Niveau de sortie max / Max out level	-	-	115	109
SATELLITE / SATELLITE 950-2300 MHz				
Gain / Gain (dB)	26 - 31	10 - 15	26 - 31	10 - 15
Réglage d'atténuation (dB) / Attenuation	0 à -12	-	0 à -12	-
Niveau d'entrée max / Max input level	79	98	79	98
Niveau de sortie max / Max output level	118	113	118	113
Isolation entrées / Inputs isolation	> 30	25	> 30	25

> CORDON DOUBLE 2 JACK CORD



Jack 2,1mm 1 femelle > 2 mâles
2.1mm jack cord 1female > 2 male

CA2J Ref 0145094R13

> CORDON QUICK F QUICK F CORD



Pour Multiswitch Cascadable
For Cascadable multiswitch

CQ15F Ref 0145223R13