

# Amplis d'intérieur

## INDOOR AMPLIFIERS

### > AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR

#### TERRESTRIAL AMPLIFIER

Modèle / Model	CATV 225
Sorties / Outputs	2 x TV 4G LTE
Plage de fréquences / Frequency range	40-250 / 470-790 MHz
Gain réglable / Adjustable gain (dB)	VHF 0 - 15   UHF 5 - 25
Niveau de sortie / Output level	105 dBuV



CATV 225 Ref 0145036R13



2 sorties  
2 outputs

Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé  
Gain control FM+VHF / UHF



### > AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR VR

#### CABLE INDOOR AMPLIFIER

2 sorties  
2 outputs



4 sorties  
4 outputs

Modèle / Model	CAVR 223	CAVR 420
Reference / Reference	0145037R13	0145038R13
Nbre de sorties / Outputs	2	4
Bandes	87-786MHz / VR 5-65MHz passive	
Gain (dB) réglable*	14 à 23* penté	14 à 20* penté
Perte VR (dB)	5	10
NS. Max (dBuV)	107	
F. Bruit (dB)	5	
Tension secteur	230 V	

### > AMPLIFICATEURS DE LIGNE

#### AMPLIFIERS



AMP ULB	Ref. 0144432	Amplificateur de ligne large bande 40-2150 MHz, Gain = 9-16 dB ULB amplifier 40-2150 MHz, Gain=9-16 dB
AMP SAT	Ref. 0144526	Amplificateur de ligne SAT 950-2150 MHz, Gain = 13-18 dB SAT amplifieur 950-2150 MHz, Gain=13-18 dB

### > AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR TV/SAT

#### INDOOR TV/SAT AMPLIFIER

Boîtier de distribution SAT+TNT sur COAX  
SAT+TER distribution box to COAX

BD 104 COAX Ref 0144990R13

Entrée / Input	1 x TV - SAT	
Sorties / Outputs	4 x TV - SAT	
Plage de fréquences (MHz) Frequency range	88 - 790	950 - 2150
Gain réglable / Adjustable gain	10 - 30 dB	0 - 20 dB
Dimensions / Size	84 x 50 x 38 mm	



Montage mural  
Wall mounting



Montage sur rail DIN  
DIN rail mounting



Equipements / Equipment :  
1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN  
+ Fixations murales  
1 DC Power 18V - Rail DIN + wallmount fixing

