

BORNE DE ACOMETIDA A LA RED PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE COAXIAL



Borne de acometida para contador coaxial para conexión de los abonados a la red de distribución de agua potable. Funciones de corte, medida y antirretorno.

Características principales

Fabricado con materiales compuestos, el borne de acometida está adaptado para las acometidas con contadores coaxiales con un roscado de G1"1/2 (pulgadas).

Equipado con una válvula de aislamiento, una válvula antirretorno y 2 purgas imperdibles.

Instalación mural o en saliente, en límite de propiedad.

Facilita el mantenimiento y la lectura de los contadores.

Variantes según modelos:

- Tubo térmico para aumentar la resistencia a la congelación
- Válvula 1/4 de vuelta o de asiento
- Conexiones con tubos PE, racores mecánicos de latón o racores rápidos sintéticos

Ventajas

- Ligereza
- Resistencia a los golpes y a las agresiones externas (corrosión, UV)
- Facilidad de instalación
- Equipado con tubos PE100D resistentes a los desinfectantes
- Solución «listo para conectar»
- 3 soluciones de conexiones posibles
- Accesibilidad, mantenimiento y lectura del contador facilitados

Usos

- Acometida individual
- Instalación en ámbito privado
- Instalación en ámbito público