

ARQUETA DE DERIVACIÓN RECTANGULAR Y MODULAR - MODULO



Arqueta de derivación para conexión de los abonados a la red de distribución de agua potable: integra las funciones de corte, medida y antirretorno.

Características principales

Fabricada con materiales compuestos, la arqueta de derivación Modulo está adaptada para las acometidas con los contadores en línea DN15 y DN20.

Para una adaptación perfecta al conjunto de las redes y las zonas climáticas, la gama propone:

- Varias profundidades (fijas o ajustables)
- Un aislamiento total
- Un equipamiento hidráulico completo (válvula de aislamiento + válvula antirretorno con purgas) DN15 (o DN20 a demanda) para 1 o 2 contadores.
- Válvula detrás de contador a demanda
- 3 niveles de comportamientos mecánicos del tampón

Ventajas

- Ligereza, manipulable por una persona
- Facilidad de instalación
- Varias profundidades propuestas para una adaptación perfecta a la red
- Otra profundidad a demanda
- Solución con equipamiento hidráulico integrado para 1 o 2 contadores
- Solución «listo para conectar»
- Remate ajustable e inclinable (gama altura ajustable)
- Arqueta personalizable a demanda

Usos

- Acometida individual
- Acometida colectiva
- Instalación en ámbito privado
- Instalación en ámbito público