

# CAJAS DE ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

---



Cajas concebidas para la conexión de los abonados a la red de distribución de gas e integrar las funciones de corte, expansión / regulación y medida.

---

## Características principales

Fabricadas con materiales compuestos:

- IP43 según NFEN60529
- IK10 según NFEN62262

Adaptadas para las acometidas equipadas:

- con válvulas de aislamiento de calibre 15 a 32
- con reguladores de presión de 6 a 65 m<sup>3</sup>/h
- con contadores G4, G6 o G10

Conformes a las especificaciones GrDF en vigor.

Autorizaciones de uso GrDF.

Instalación mural o en zócalo, según modelos, en límite de propiedad.

Facilita el mantenimiento y la lectura de los contadores.

Listo para conectar (con equipamiento de gas montado) o para equipar.

---

## Ventajas

- Ligereza
  - Resistencia a los golpes
  - Resistencia a los agentes químicos, a los disolventes habituales y a los UV
  - Listo para conectar o equipar
  - Accesibilidad, mantenimiento y lectura de contador facilitados
  - Prueba de estanqueidad unitaria para cualquier caja equipada
  - Autorización de uso GrDF
- 

## Usos

- Acometida individual

- Acometida colectiva
- Instalación en ámbito privado
- Instalación en ámbito público

