

COFFRETS DE GROUPEMENT DE COMPTAGE MONO OU TRIPHASÉS



Ces coffrets de groupement de comptage Paninter ou Maxinter permettent un gain d'espace et s'intègrent esthétiquement dans l'environnement. Ils peuvent être équipés d'une protection par fusible 22x58 des dérivations individuelles de branchement. Ils peuvent recevoir de 2 à 6 compteurs monophasés.

Caractéristiques principales

Les enveloppes isolantes sont réalisées en composite polyester, armé de fibre de verre, moulées à chaud et à haute pression.

De très bonne tenue mécanique, elles résistent à la corrosion, aux agents chimiques, aux UV, à la chaleur et aux chocs.

Les capots des coffrets sont munis d'une vis de fermeture dont la tête peut être plombable et adaptée aux spécifications clients. Ils permettent une ventilation par convection naturelle, et dispose d'un hublot de lecture d'index en polycarbonate traité anti-UV.

Ils sont de couleur standard grise RAL 7035 ; d'autres teintes sont disponible sur demande. Ils assurent un degré de protection IP43 et une tenue aux chocs IK10.

Avantages

- Grande résistance au vieillissement climatique
- Polyester renforcé de fibres de verre
- Matériau auto extinguable
- Connectique de distribution pour raccordement cuivre ou aluminium
- Fusibles taille 14x51 ou 22x58
- Plusieurs tailles de coffrets disponibles
- IP 43, IK10

Usages

- Distribution publique d'énergie électrique

- Energies renouvelables
- Eclairage public

