CAJAS DE MEDIDA CPM

Gama de cajas de protección y medida (CPM) para contadores individuales BT en viviendas, locales comerciales o industrias .

Características principales

- Cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de color gris Ral 7035.
- Clase térmica A, según UNE 21 305.
- Resistente al calor anormal o fuego (UNE 20 672/2-1).
- Gran resistencia a los impactos, a la corrosión y a los rayos ultravioleta.
- Grado de protección IP 43, según UNE 20 324
- Grado de protección contra impactos mecánicos IK09, correspondiente a una energía de 10 julios, según UNE 50 102.
- Autoventilación por convección natural sin reducir el grado de protección indicado.
- Ventanillas para lectura de los apartados de medida opcionales, en policarbonato estabilizado a la acción de los rallos ultravioleta (U.V).
- Cajas previstas para montaje en exterior sobre fachada, para empotrar, sobre zócalos o sobre postes.

Modelo	H (mm)	W (mm)	D (mm)
MINIMININTER	489	180	170
MININTER V	535	220	195
MININTER H	317	431	181
PANINTER	516	536	227
MAXINTER	585	698	240

Ventajas

- Cajas de alta resistencia y longevidad.
- Asegura las funciones de red y de conexión.
- Varias integraciones posibles: empotrada, en saliente, en poste…

Usos

- Residencial
- Individual
- Comercios

- Industria