CUADRO DE OBRA FINAL (COF)

El cuadro de obra final se ha concebido especialmente para la conexión de los aparatos finales de utilización en instalaciones temporales o provisionales de obra.

Características principales

- Grado de protección del conjunto IP45, según norma UNE 20324 y EN IEC 60529.
- Tomas de corriente IP66.
- Grado de protección contra impactos IK09 (10 Julios), según norma IEC EN 60529.
- Ampliable y adaptable a los provisionales de Obra.
- Gran capacidad modular dependiendo del modelo.
- Paro de emergencia accionado con bobina de disparo.
- De 2 a 6 tomas de corriente de serie con posibilidad de salida grúa.
- Posibilidad de instalar tomas domésticas, según norma UNE 20315.
- Posibilidad de suministrar con Protectores S.T transitorios y permanentes.

Dimensiones básicas:
• De 2 tomas de corriente: 270 x 270 x 171 mm
• De 4 tomas de corriente: 540 x 360 x 171 mm
• De 6 tomas de corriente: 630 x 360 x 171 mm

Ventajas

- Gran capacidad modular, fácil transporte y rápìda instalación.
- Se adapta a los equipos provisionales de obra.
- El Cuadro de Obra cumple con el ICT-BT-33 del REBT 842/2002, de 2 de agosto y con la norma UNE EN IEC 60439-4.

Usos

- Obras de gran tamaño