

FICHA TECNICA

CONJUNTOS MODULARES SIN ENVOLVENTE

BCG2-BP


FT N°: 5743

Revisión: 00


Fecha: 27.07.2004

REFERENCIA CAHORS: 0234772

REFERENCIA IBERDROLA: 4274222



ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Bases Neozed DO3 de 100A
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4 mm
- Dos bloques de bornes de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de medida
- Cableado con conductores de Cu rígido de 10mm² de sección para contadores y 2,5mm² para el circuito de reloj libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm²

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA CE
- NI 76.84.04
- NI 42.71.05

UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a la centralización de contadores
- Locales comerciales o industriales
- Huecos de fábrica, de dimensiones adecuadas y su correspondiente cierre
- En el interior de los edificios de acuerdo REBT