


### REFERENCIA CAHORS: 0472505

REFERENCIA GASNATURAL FENOSA : UFD- AT UFd T1

### ESQUEMA ELÉCTRICO



### CARACTERÍSTICAS

- Grados de protección: IP43, IK09
- Envoltorio de poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Maneta giratoria con cerradura de triple acción con llave normalizada UF
- Panel de poliéster abatible, troquelado para montaje del equipo de AT
- Dos bloques de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T normalizados por Gasnatural Fenosa para conductores de 10 mm<sup>2</sup> con puntera.
- Prensaestopas M40 y M20 para acometida de tubos rígidos.
- Alimentación auxiliar 230V CA o 125 V CA y 48 V CC

### NORMAS

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- MIE-RAT-14
- DIRECTIVA
- Norma de Medida AT, Unión Fenosa Distribución. Especificación Particular Código: ES.03950.ES-DE.TME

### UTILIZACIÓN

- Clientes de mercado liberalizado y de mercado a tarifa integral básica con puntos de medida cuya energía intercambiada sea:
  - Tipo 1: Potencia contratada igual o superior a 10MW

