

Coffrets de distribution

POUR RÉSEAU BT SOUTERRAIN ET AÉRO-SOUTERRAIN

> LES COFFRETS ÉQUIPÉS DE GRILLES S15 ET 23



Utilisation

Ces matériels sont destinés à la réalisation des jonctions et dérivations nécessaires aux réseaux, ainsi qu'aux branchements dans les lotissements. Ils sont conformes à la spécification HN 60-S-01 définissant les règles de construction des matériels de réseaux et branchements BT, liées aux conditions d'intervention sous tension.

Composition

Les grilles sont constituées d'un jeu de barres tétrapolaires fixé sur un socle en composite polyester, renforcé de fibre de verre, qui est protégé par un plastron en thermoplastique.

La fixation de la grille sur l'enveloppe (Paninter ou Soclinter) est réalisée par un système de rail en plastique ou en acier traité anti-corrosion. La grille de repiquage possède un degré de protection IP2X suivant NF EN 60 529.

La grille de fausse-coupure

Permet l'alimentation de trois abonnés en configuration triphasée, tout en assurant la dérivation du réseau.




Spécification technique
HN 62-S-15



Réf. 0540.375



Réf. 0542.078



La grille d'étoilement

Destinée à alimenter jusqu'à 3 abonnés en configuration triphasée. Permet le raccordement d'un câble réseau de 95 mm².




Spécification technique
HN 62-S-15



Réf. 0540.372



Réf. 0542.080



La grille de repiquage


Destinée à alimenter deux abonnés en configuration monophasée ou triphasée.



Spécification technique
HN 62-S-23



Réf. 0540.541



Description	Arrivées	Départs	Réf. grille seule	Réf. Paninter équipé	Réf. Soclinter équipé
Grille de fausse-coupure	3 x 150 ²	3 x 35 ²	0540.375	0257.064	0542.078
	2 x 240 ² + 1 x 150 ²	3 x 35 ²	0540.368	0257.065	0542.082R07
Grille d'étoilement	1 x 95 ²	3 x 35 ²	0540.372	0257.039	0542.080
Grille de repiquage	1 x 35 ²	2 x 35 ²	0540.541	0257.040	0542.081