

> COFFRETS ÉQUIPÉS DE GRILLES MODULAIRES IP2X



Utilisation

Regroupement et centralisation de fonctions

- Optimisation du réseau et du nombre de branchements,
- Regrouper en un point unique toutes les fonctions réseau et branchement : coupure, protection, fausse-coupure, étoilement, repiquage, branchement monophasé, branchement triphasé.

Capacité d'évolution de la configuration

- Réalisation d'évolution de branchements,
- Extension possible du réseau.



Degrés de protection

- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262



Avantages

- Solutions applicables dans les domaines du lotissement, de l'effacement du réseau et du petit collectif (jusqu'à 6 branchements)
- Protection IP2X
- Simplification de la mise en oeuvre



Spécification technique HN 63-S-65

Modules de raccordements interchangeables



Spécifications

Module de raccordement G3 interchangeable

- **degré de protection IP2X**, module en place et câble raccordé,
- **vis à serrage calibré** ("tête fusible") pour le serrage des conducteurs,
- **raccordement sur jeu de barres par vis M12.**

Module RAC 240 G3



Jeu de 3 connecteurs de phase réseau 240² et 1 de neutre 150²

Réf. 0540.870

- Composé de 3 connecteurs de phase. Capacité : 50 à 240 mm²
- et d'1 connecteur de neutre (bleu). Capacité : 50 à 150 mm²
- Occupe 2 plages.

Module RAC 150 G3



Jeu de 4 connecteurs réseau 150²

Réf. 0540.871

- Composé de 3 connecteurs de phase et d'un connecteur de neutre (bleu). Capacité : 50 à 150 mm².
- Occupe 1 seule plage avec câble 50² à 95² et 2 plages avec câble 150².

Module RAC 35 G3



Jeu de 4 connecteurs de branchement 3x35²

Réf. 0540.872

- Composé de 3 connecteurs de phase et d'un connecteur de neutre (bleu) à perforation d'isolant de capacité 10 à 35 mm²,
- Permet de raccorder 3 départs triphasés,
- Occupe 1 plage.

Module BR 60T G3



Ensemble pour branchement triphasé protégé 60 A

Réf. 0540.874

- Composé de 3 bases phase 60 A et d'une base de neutre (bleue) : bases superposables,
- Bornes de raccordement à perforation d'isolant de capacité de 10-35 mm²,
- Occupe 1 plage.




Supports interchangeables G3 (jeux de barres)

Les supports interchangeables sont identifiés G3. Ils reçoivent les modules interchangeables G3 de dernière génération.

Les plages de raccordement reçoivent directement les prises de réalimentation 400 A par trou taraudé M12. L'entre-axe des plages de contact est de 50 mm.



Support 6 plages G3
Nom. Enedis 67.70.112
Réf. 0540.860



Support 9 plages* G3
Nom. Enedis 67.70.122
Réf. 0540.861

Enveloppes



Coffret Soclinter
Réf. 0542.083R07

Références

Modules et connecteurs interchangeables G3	
Jeu de 4 connecteurs réseau 240 ² (3PH+1N)	0540.870
Jeu de 4 connecteurs réseau 150 ² (3PH+1N)	0540.871
Jeu de 4 connecteurs branchement 3x35 ² (3PH+1N)	0540.872
Ensemble pour branchement triphasé protégé T00-60A (3PH+1N)	0540.874
Supports interchangeables (jeux de barres)	
Support 6 plages G3	0543.860
Support 9 plages G3	0543.861
Coffret équipé avec jeux de barres	
Coffret Soclinter équipé avec support 6 plages	0542.085R07
Coffret Soclinter équipé avec support 9 plages	0542.086R07
Coffret équipé avec jeux de barres et connecteurs	
Coffret Soclinter 2 Arrivées 240 ² et 3 Départs 35 ²	0542.084R07
Coffret Soclinter 3 Arrivées 240 ² et 3 Départs 35 ²	0542.083R07

Exemples de configuration

